

Erstellt am Datum: 14.08.2024
Artikel-Nr.: 15222
Artikelbezeichnung: Maschinenstretchfolie Prime Source, LLDPE, castextrudiert, 20 my
 Rollenbreite: 500 mm, Rollenlänge: ca. 1.730 lfm, Rollengewicht (brutto): ca. 17,5 kg, Kern: 76 mm, Kerngewicht: 1.600 g
 Farbe: transparent, Eigenschaften: innen haftend, außen glatt
Recyclingcode: 04 PE-LD (Polyethylen niedriger Dichte)
Zolltarifnummer: 39201024 - PE Stretchfolien, unbedruckt, Stärke <=0,125 mm, Dichte <0,94 kg/m³

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Maschinenstretchfolie			
Typ	Prime Source			
Qualität/Material	LLDPE			
Extrusionsart	castextrudiert			
Materialstärke (my)	20	my	+/- 1 my	
Rollenbreite	500	mm	+/- 2 %	
Rollenlänge	1.730	lfm		
Rollengewicht (brutto)	17,5	kg		
Kern	76	mm		
Kerngewicht	1.600	g		
Farbe	transparent			
Haftigenschaften	innen haftend, außen glatt			
Vorreckung garantiert	190	%	+/-10%	
Vorreckung max.	210	%	+/-10%	
Art der verpackten Lebensmittel	nicht relevant, da kein Lebensmittelkontakt			
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9010651104133	1 Rolle = 1 Rolle	15.900,00
9010651104119	1 Palette = 30 Rolle	477.000,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.